



Инструкция IT3721

Инструкция по эксплуатации

Светильник настенный уличный

Model: **IT3721**

Color: **stainless steel**

Перед установкой внимательно прочитайте инструкцию !

Область применения

Светильник предназначен для наружного использования

Технические характеристики

Напряжение и частота сети	220-240В, 50-60Гц
Диапазон рабочей температуры	-10°C...+40°C
Источник света	LED GU10 9Вт (макс.)
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Степень защиты	IP65
Размер:	см. схему
Материал корпуса:	алюминий
Срок службы:	10 лет
Страна происхождения:	Китай
Гарантия:	3 года

Светильник может незначительно отличаться оттенком цвета и текстурным рисунком в разных партиях

Внимание!

На время установки светильника или замены лампы отключите напряжение в сети.



Установка и обслуживание

- Распакуйте светильник и убедитесь в его сохранности
- Отключите напряжение
- Подсоедините светильник к сети питания
- Закрепите светильник на поверхности
- Подключите напряжение
- При загрязнении светильника очистку следует проводить мягкой сухой тканью. Избегайте использования растворителей и других агрессивных реагентов.
- Перед заменой лампы отключите светильник и дождитесь, когда остынет лампа.
- Используйте рекомендованные лампы, которые предназначены для этого светильника.

Требования по технике безопасности

Монтаж и демонтаж светильника должен осуществляться опытным специалистом имеющим соответствующую квалификацию. Все работы по монтажу и обслуживанию должны производиться только при отключенном напряжении. Запрещается эксплуатация светильника с отсутствующими элементами конструкции, механическими повреждениями механическими повреждениями изоляции проводки с неисправными зажимами. При обнаружении неисправности обратитесь к квалифицированному специалисту для выявления причины.

Запрещается: установка светильника на поверхность из легковоспламеняемого материала

Транспортировка и хранение

Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исключающих механическое повреждение и прямое попадание на продукцию влаги, грязи. Авиаперевозка должна осуществляться в герметизированном отсеке, при транспортировке должна быть обеспечена температура -20°C... + 0°C, при относительной влажности воздуха до 80% (гр. ЛГОСТ 23216-78)

Гарантия

Гарантийный срок составляет 3 года со дня продажи светильника, при строгом соблюдении правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

В случае выхода светильника из строя не по вине покупателя по истечении гарантийного срока следует обратиться по месту покупки. Неправильное хранение и использование светильника лишает права на гарантийное обслуживание.

Возврат светильника осуществляется при отсутствии механических повреждений светильника, в неповрежденной, заводской упаковке.

Производитель имеет право без уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения свойств.

Гарантия на светильник не распространяется:

- Светильник имеет видимые повреждения корпуса
- Светильник использовался с нарушениями условий эксплуатации
- Светильник использовался в условиях, несоответствующих техническим характеристикам.

Утилизация

Не утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться в соответствии с требованиями предъявляемыми на данной территории

Информация об изготовителе

"ITALLINE"

Место нахождения: Китай, ROOM 805-807, NR.183 CHUNG CHUN ROAD, HUAKE INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK SHIJI TOWN, DONGUAN CITY, GUANGDONG 523290

Схема габаритная




Схема монтажа

