

(RU) * в комплект поставки не входит
комплектация:

колодка клемная 3-х контактная - 1 шт.
стеклянный подвес - 19 шт.

технические характеристики:
мощность 4xE14 макс. 40Вт


ВНИМАНИЕ!
Регулировка высоты подвеса осуществляется
при отключенном питающем напряжении.

(KZ) * жеткізілім жиынтығына кірмейді
жинақтау:

3 істікшелі клемная қалып - 1 дана.
шыны суспензия - 19 дана.

техникалық сипаттамалары:
қуаты 4xE14 макс. 40Вт

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Аспаның биіктігін реттеу қуат беруші кернеудің
ажыратылуы кезінде жүзеге асырылады.



(RU) * в комплект поставки не входит
комплектация:

колодка клемная 3-х контактная - 1 шт.
стеклянный подвес - 19 шт.

технические характеристики:
мощность 4xE14 макс. 40Вт


ВНИМАНИЕ!
Регулировка высоты подвеса осуществляется
при отключенном питающем напряжении.

(KZ) * жеткізілім жиынтығына кірмейді
жинақтау:

3 істікшелі клемная қалып - 1 дана.
шыны суспензия - 19 дана.

техникалық сипаттамалары:
қуаты 4xE14 макс. 40Вт

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Аспаның биіктігін реттеу қуат беруші кернеудің
ажыратылуы кезінде жүзеге асырылады.



(RU) * в комплект поставки не входит
комплектация:

колодка клемная 3-х контактная - 1 шт.
стеклянный подвес - 19 шт.

технические характеристики:
мощность 4xE14 макс. 40Вт


ВНИМАНИЕ!
Регулировка высоты подвеса осуществляется
при отключенном питающем напряжении.

(KZ) * жеткізілім жиынтығына кірмейді
жинақтау:

3 істікшелі клемная қалып - 1 дана.
шыны суспензия - 19 дана.

техникалық сипаттамалары:
қуаты 4xE14 макс. 40Вт

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Аспаның биіктігін реттеу қуат беруші кернеудің
ажыратылуы кезінде жүзеге асырылады.



(RU) * в комплект поставки не входит
комплектация:

колодка клемная 3-х контактная - 1 шт.
стеклянный подвес - 19 шт.

технические характеристики:
мощность 4xE14 макс. 40Вт

ВНИМАНИЕ!
Регулировка высоты подвеса осуществляется
при отключенном питающем напряжении.

(KZ) * жеткізілім жиынтығына кірмейді
жинақтау:

3 істікшелі клемная қалып - 1 дана.
шыны суспензия - 19 дана.

техникалық сипаттамалары:
қуаты 4xE14 макс. 40Вт

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Аспаның биіктігін реттеу қуат беруші кернеудің
ажыратылуы кезінде жүзеге асырылады.