

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ ДБ001 ЖКХ

Предназначены для внутреннего освещения бытовых, производственных и общественных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги. Могут применяться для наружного освещения с установкой под навесом.



80
лм/Вт

датчик
движения

ОСОБЕННОСТИ

Для сборки/разборки светильника специальный инструмент не требуется.

Модификации с оптико-акустическим датчиком движения.



Резиновый кабельный ввод поставляется в комплекте.

Подключение через самозажимную клеммную колодку внутри светильника.

Корпус и матовый рассеиватель из ударопрочного полистирола.



Косинусная КСС



Мощность, Вт	Световой поток, лм	A, мм	B, мм
8	640	190	48
12	960	190	48



Ra ≥ 80



Kp < 1%



AC 184-264 В,
50 Гц



II класс
защиты



-40...+45°C



U2



IP65



40 000 ч

ДБ001-12-001-4К

тип —
серия —
мощность —
цветовая температура (4000K/5000K/6500K)
рассеиватель (1 — матовый)
драйвер (0 — стандартное исполнение,
1 — датчик движения оптико-акустический ОА)
стандартное исполнение

