

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДПО05 ЛАЙТ



Предназначены для освещения общественных, офисно-административных, учебных, торговых и медицинских помещений

PF

>0.97



CRI≥85



Kp<1%



АС 184-264 В,
50 Гц



I класс
защиты



-20...+45°C



УХЛ4



IP40



50 000 ч

ПОД ЗАКАЗ:

- Идекс цветопередачи Ra≥90 - цветовая температура 3000K и 4000K

ОСОБЕННОСТИ


- Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000K, 4000K, 5000K и 6500K.
- Матовый рассеиватель с невысокой габаритной яркостью или рифленый прозрачный с повышенной световой отдачей.
- Надежный высокоэффективный драйвер, обеспечивающий стабильную и надежную работу светильника на протяжении всего срока службы.
- Стабильность характеристик на протяжении всего срока службы — не менее 50000 часов.
- Установка накладным или подвесным способом.



Мощность, Вт	Световой поток, лм*	A, мм	B, мм	C, мм
18	2200 (1900)	600	118	40
36	4400 (3800)	1210	118	40

* — с прозрачным рассеивателем (с матовым рассеивателем); у 3000K на световой поток 5% ниже.

Косинусная КСС



ДПО05-18-001-4K

тип
серия
мощность

цветовая температура (3000K/4000K/5000K/6500K)
рассеиватель (1 — матовый, 2 — прозрачный)
драйвер (0 — стандартное исполнение)
стандартное исполнение

