

# ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДПО17 STD



Предназначены для освещения общественных, офисно-административных, учебных, торговых и медицинских помещений

PF

>0.9



CRI ≥ 80



Кп < 5%



AC 184-264 В,  
50 Гц



I класс  
защиты



+1...+45°C



УХЛ4



IP40



40 000 ч

## ОСОБЕННОСТИ


- ◆ Варианты коррелированной цветовой температуры: 4000K, 5000K и 6500K.
- ◆ Матовый рассеиватель с невысокой габаритной яркостью или рифленый прозрачный с повышенной световой отдачей.
- ◆ Надежный высокоэффективный драйвер.
- ◆ Стабильность характеристик на протяжении всего срока службы — не менее 40 000 часов.
- ◆ Установка накладным или подвесным способом.



| Мощность,<br>Вт | Световой поток,<br>лм* | A,<br>мм | B,<br>мм | C,<br>мм |
|-----------------|------------------------|----------|----------|----------|
| 18              | 2200 (1900)            | 600      | 118      | 40       |
| 32              | 4000 (3400)            | 1210     | 118      | 40       |
| 36              | 4400 (3800)            | 1210     | 118      | 40       |

\* — с прозрачным рассеивателем (с матовым рассеивателем)

## Косинусная КСС



**ДПО17-18-001-4К**

тип  
серия  
мощность

цветовая температура (4000K/5000K/6500K)  
рассеиватель (1 — матовый, 2 — прозрачный)  
драйвер (0 — стандартное исполнение)  
стандартное исполнение

