


ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДСО01 ПРОФИЛЬ




Предназначены для освещения общественных и офисно-административных помещений, коридоров, холлов, кабинетов и переговорных комнат и пр.



CRI≥85



Kp<1%



AC 184-264 В,
50 Гц



I класс
защиты



-20...+45°C
+1...+45°C (с БАП)



УХЛ4



IP40



50 000 ч



ПОД ЗАКАЗ:

■ Индекс цветопередачи
Ra≥90 3000K и 4000K

ОСОБЕННОСТИ


- ◆ Матовый рассеиватель смягчает слепящий эффект.
- ◆ Современный дизайн: белый, серый и черный корпус, либо окраска по системе RAL.
- ◆ Стабильность характеристик на протяжении всего срока службы (не менее 50000 часов).
- ◆ Установка на подвесы или накладным способом (подвесы заказываются отдельно).
- ◆ Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000K, 4000K, 5000K и 6500K.
- ◆ Модификации с блоками аварийного питания на 1 и 3 часа.
- ◆ Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI.



Мощность, Вт	Световой поток, лм	A, мм	B, мм	C, мм
18	1620/1420*	510	55	75
27	2400/2150*	510	55	75
36	3200/2900*	1210	55	75
54	4860/4610*	1210/1500	55	75
72	6250/6120*	2000	55	75
90	7780/7650*	2500	55	75
135	11605/11475*	2500	55	75
162	13900/13770*	3000	55	75

* световой поток для 3000K

Косинусная КСС



ДСО01-18-001-4К-С

- тип
- серия
- мощность
- цвет корпуса (Б — белый, С — серый, Ч — черный)
- цветовая температура (3000K/4000K/5000K/6500K)
- рассеиватель (1 — матовый)
- драйвер (0 — стандартное исполнение, 1 — 1-10V, 2 — DALI, 4 — БАП EM1 (1 час), 5 — БАП EM3 (3 часа))
- габариты (0 — 510x55x75 мм, 1 — 1210x55x75 мм, 2 — 1000x55x75 мм, 3 — 1500x55x75 мм)

