

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДСО02 ПРОФИЛЬ М



ОСОБЕННОСТИ


- ◆ Матовый рассеиватель смягчает слепящий эффект.
- ◆ Современный дизайн: белый, серый и черный корпус, либо окраска по системе RAL.
- ◆ Стабильность характеристик на протяжении всего срока службы (не менее 50000 часов).
- ◆ Установка на подвесы и накладные крепления (подвесы и крепления заказываются отдельно).
- ◆ Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000K, 4000K, 5000K и 6500K.
- ◆ Модификации с блоками аварийного питания на 1 и 3 часа.
- ◆ Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI.

Предназначены для освещения общественных и офисно-административных помещений, коридоров, холлов, кабинетов и переговорных комнат и пр.



Мощность, Вт	Световой поток, лм	A, мм	B, мм	C, мм
18	1620/1420*	510	50	50(70)
27	2400/2150*	510	50	50(70)
36	3200/2900*	1210	50	50(70)
54	4860/4610*	1210/1500	50	50(70)
72	6250/6120*	2000	50	50(70)
90	7780/7650*	2500	50	50(70)
135	11605/11475*	2500	50	50(70)
162	13900/13770*	3000	50	50(70)

Косинусная КСС




* световой поток для 3000K



CRI ≥ 85



Kp < 1%



AC 184-264 В,
50 Гц



I класс
защиты



-20...+45°C
+1...+45°C (с БАП)



УХЛ4



IP40



50 000 ч

ДСО02-36-121-4К-70Б

тип
серия
мощность

цвет корпуса (Б — белый, С — серый, Ч — черный)
габариты профиля (50x50 мм, 50x70 мм)
цветовая температура (3000K/4000K/5000K/6500K)
рассеиватель (1 — матовый)
драйвер (0 — стандартное исполнение, 1 — 1-10V, 2 — DALI, 4 — БАП ЕМ1 (1 час), 5 — БАП ЕМ3 (3 часа))
габариты (0 — 510 мм, 1 — 1210 мм, 2 — 1000 мм, 3 — 1500 мм, 4 — 2000 мм, 5 — 2500 мм, 6 — 3000 мм, 7 — 2400 мм)

ПОД ЗАКАЗ:

Идекс цветопередачи
Ra ≥ 90 3000K и
4000K

