



НОВИНКА. ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДСО11 STD

ОСОБЕННОСТИ

- ◆ Исключен слепящий эффект за счет матового рассеивателя и распределения яркости по всей длине.
- ◆ Современный дизайн и три варианта цвета корпуса: белый, серый и чёрный.
- ◆ Стабильность характеристик на протяжении всего срока службы (не менее 40000 часов).
- ◆ Установка на подвесы и накладные крепления*.
- ◆ Варианты коррелированной цветовой температуры: 4000K, 5000K и 6500K.


Предназначены для освещения общественных и офисно-административных помещений, коридоров, холлов, кабинетов и переговорных комнат и пр.



CRI ≥ 80



Kp < 1%



AC 184-264 В,
50 Гц



I класс
защиты



+1...+45°C



УХЛ4



IP40




40 000 ч



Мощность, Вт	Световой поток, лм	A, мм	B, мм	C, мм
18	1440	510	36	67
27	2160	510	36	67
36	2880	1010 или 1210	36	67

Косинусная КСС



ДСО11-18-001-4К-С

- тип
- серия
- мощность
- цвет корпуса (Б — белый, С — серый, Ч — чёрный)
- цветовая температура (4000K/5000K/6500K)
- рассеиватель (1 — матовый)
- драйвер (0 — стандартное исполнение)
- габариты (0 — 510x36x67 мм, 1 — 1010x36x67 мм, 2 — 1210x36x67 мм)

