



ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДСО12 STD

ОСОБЕННОСТИ

- ◆ Исключен слепящий эффект за счет матового рассеивателя и распределения яркости по всей длине.
- ◆ Современный дизайн и три варианта цвета корпуса: белый, серый и чёрный.
- ◆ Стабильность характеристик на протяжении всего срока службы (не менее 40000 часов).
- ◆ Установка на подвесы и накладные крепления*.
- ◆ Варианты коррелированной цветовой температуры: 4000K, 5000K и 6500K.
- ◆ Модификации с блоками аварийного питания на 1 час.


Предназначены для освещения общественных и офисно-административных помещений, коридоров, холлов, кабинетов и переговорных комнат и пр.



CRI ≥ 80



Kp < 5%



AC 184-264 В,
50 Гц



I класс
защиты



+1...+45°C



УХЛ4



IP40




40 000 ч



Мощность, Вт	Световой поток, лм	A, мм	B, мм	C, мм
18	1620	510	65	50
27	2430	510	65	50
36	3240	1005 или 1210	65	50
54	4860	1210	65	50

Косинусная КСС



ДСО12-18-001-4К-С

- тип
- серия
- мощность
- цвет корпуса (Б — белый, С — серый, Ч — чёрный)
- цветовая температура (4000K/5000K/6500K)
- рассеиватель (1 — матовый)
- драйвер (0 — стандартное исполнение, 4 — БАП ЕМ1 (1 час))
- габариты (0 — 510x65x55 мм, 1 — 1005x65x55 мм, 2 — 1210x65x55 мм)

