

НОВИНКА

УЛИЧНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ STL-02

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ
РЕШЕНИЕ ДЛЯ ГОРОДСКОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

50 Вт • 100 Вт • 150 Вт



100 лм/Вт



~185-265 В



до 4 кВ



IP65



-45..+50°C



2 года



Надежность в любых условиях:

- Корпус из алюминиевого сплава (цвет по RAL 7016) и линза из ударопрочного поликарбоната
- Защита IP65 – устойчивость к пыли, воде, снегу

Высокое качество света и оптимизированное светораспределение:

- Широкий диапазон рабочего напряжения 185-265 В ($PF \geq 0.9$)
- Индекс цветопередачи $Ra \geq 80$
- Стабильность цветности $SDCM \leq 5$ – визуально одинаковый свет у всех светильников ($5700\text{ K} \pm 355\text{ K}$)
- Широкая асимметричная КСС – равномерное освещение проезжей части и тротуаров
- Низкий слепящий эффект (BUG рейтинг B3 U3 G1) – подтвержденное соответствие стандартам светового загрязнения

Быстрая интеграция и снижение затрат на монтаж:

- Профессиональный медный кабель питания длиной 32 см и сечением 1.5 мм^2 , влаго- и морозостойкая резиновая изоляция, обжатые гильзами концы
- Совместимость со стандартными консолями: посадочный $\varnothing 50\text{ мм}$ (STL-50W/02, STL-100W/02), $\varnothing 60\text{ мм}$ (STL-150W/02)
- Малый вес (0.46-0.86 кг) – упрощает подъем и установку, позволяет использовать существующие опоры
- Полное соответствие стандартам: электробезопасность (IEC 60598-1, Класс I), ЭМС (EN 55015, EN 61000-3-2/3, EN 61547). Облегчает процесс согласования корпоративных проектов и госзаказов

НОВИНКА

УЛИЧНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ STL-02

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ
РЕШЕНИЕ ДЛЯ ГОРОДСКОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

50 Вт • 100 Вт • 150 Вт

Технические характеристики

Параметр	STL-50W/02	STL-100W/02	STL-150W/02
Мощность, Вт	50	100	150
Световой поток, лм	5000	10000	15000
Цветовая температура, К	5700	5700	5700
Габариты, мм	323×128×60	400×143×60	480×173×71
Вес, кг	0,46	0,62	0,86
Посадочный диаметр, мм	50	50	60
Гарантия	2 года	2 года	2 года

Монтаж на кронштейн/консоль:

- убедитесь, что кронштейн подходит по диаметру (50 мм или 60 мм);
- ослабьте фиксирующие болты на светильнике;
- установите светильник на кронштейн, заправив кабель внутрь;
- затяните фиксирующие болты и проверьте надежность крепления;
- убедитесь в устойчивости светильника.

